



ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЯГКИХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ MATIZ D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

L Длина дюбеля	D Диаметр прижимного диска	G Толщина изоляции, мм	Размер комплектного саморез для крепления к профнаст. WM DxL, мм	Размер комплектного самореза для крепления к бетону WB DxL, мм	Размер комплексного универсального шурупа с AX \ AXN для крепления к бетону DxL, мм	Количество в упаковке шт.
35	50	50	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
35	50	60	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
35	50	70	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
55	50	50	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
55	50	80	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
55	50	90	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
55	50	100	WM 4.8x80	WB 6.3x90	—	100
85	50	50	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
85	50	110	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
85	50	120	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
105	50	50	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
105	50	130	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
105	50	140	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
135	50	150	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
135	50	160	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
135	50	170	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
155	50	170	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
135	50	180	WM 4.8x80	WB 6.3x90	—	100
155	50	180	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
155	50	190	WM 4.8x90	WB 6.3x100	—	100
155	50	200	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
155	50	200	WM 4.8x80	WB 6.3x90	—	100
165	50	200	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
165	50	210	WM 4.8x80	WB 6.3x90	—	100
185	50	210	WM 4.8x60	WB 6.3x70	HU 5x110	100
185	50	220	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x120	100
185	50	230	WM 4.8x80	WB 6.3x90	—	100
185	50	240	WM 4.8x90	WB 6.3x100	—	100
185	50	250	WM 4.8x100	WB 6.3x110	—	100
235	50	250	WM 4.8x50	WB 6.3x60	HU 5x100	100
285	50	300	WM 4.8x60	WB 6.3x60	HU 5x100	100
285	50	320	WM 4.8x70	WB 6.3x80	HU 5x110	100
285	50	350	WM 4.8x100	WB 6.3x120	—	100
325	50	350	WM 4.8x60	WB 6.3x80	HU 5x100	100
325	50	400	WM 4.8x110	WB 6.3x120	—	100
385	50	400	WM 4.8x60	WB 6.3x60	HU 5x100	100
385	50	450	WM 4.8x100	WB 6.3x120	—	100
425	50					100
525	50					100

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
